

## PRODUKTDATENBLATT

### DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

#### Baubreite 125/ H75 höhenverstellbar

#### BAUTEILBESCHREIBUNG

|                     |   |
|---------------------|---|
| Produktbeschreibung | Entwässerungsrinne DRAINTEC                         |
| Einsatzbereich      | Fassadenrinne                                       |
| Abdeckung           | Maschenrost / Linearrost<br>Lochrost / Querstabrost |



#### ZUBEHÖR:

- Kupplungsbleche
- Endkappen
- Höhenverstellset
- Stichkanal
- Rinnenabdeckung

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Artikelnummer     | Material   | Rinnenbreite (mm) | Rinnenhöhe /<br>Höhenverstellung (mm) | Rinnenlänge (mm) |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| DT.10.125.10.021. | Verzinktes Stahlblech mit<br>erhöhtem Korrosionsschutz | 125               | 75 / 90-115                           | 1000             |
| DT.20.125.10.021. | Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)                            |                   |                                       |                  |
| DT.10.125.20.021. | Verzinktes Stahlblech mit<br>erhöhtem Korrosionsschutz | 125               | 75 / 90-115                           | 2000             |
| DT.20.125.20.021. | Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)                            |                   |                                       |                  |
|                   | Auf Anfrage auch Edelstahl<br>Wst. 1.4571 (V4A)        |                   |                                       |                  |

#### PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
  - langlebige Bauteile dank hochwertiger Materialqualitäten
  - Umfangreiche Systembauteile ermöglichen die Umsetzung eines sicheren und dauerhaften Wasserabflusses
  - diverse Rinnenabdeckungen stellen den Spritzwasserschutz sicher und ermöglichen eine optisch ansprechende Gestaltung der Entwässerungseinrichtung
- **Baubreite 125 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**