


## PRODUKTDATENBLATT

### DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

#### Baubreite 155/ H125

#### BAUTEILBESCHREIBUNG

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Entwässerungsrinne DRAINTEC                         |
| Einsatzbereich      | Fassadenrinne                                       |
| Abdeckung           | Maschenrost / Linearrost<br>Lochrost / Querstabrost |



#### ZUBEHÖR:

- Kupplungsbleche
- Endkappen
- Höhenverstellset
- Stichkanal
- Rinnenabdeckung

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Artikelnummer    | Material                                            | Rinnenbreite (mm) | Rinnenhöhe (mm) | Rinnenlänge (mm) |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| DT.10.155.10.04. | Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 155               | 125             | 1000             |
| DT.20.155.10.04. | Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)                         |                   |                 |                  |
| DT.10.155.20.04. | Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 155               | 125             | 2000             |
| DT.20.155.20.04. | Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)                         |                   |                 |                  |
|                  | Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)        |                   |                 |                  |

#### PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Reduzierung von Anschlusshöhen – In der DIN 18195-5, sowie in der Flachdachrichtlinie wird eine Anschluss-höhe für Bauwerksabdichtungen von 15 cm gefordert. Durch Einsatz einer Entwässerungsrinne kann die Anschlusshöhe im Tür- und Fassadenbereich auf 5 cm reduziert werden
- langlebige Bauteile dank hochwertiger Materialqualitäten
- Umfangreiche Systembauteile ermöglichen die Umsetzung eines sicheren und dauerhaften Wasserabflusses
- diverse Rinnenabdeckungen stellen den Spritzwasserschutz sicher und ermöglichen eine optisch ansprechende Gestaltung der Entwässerungseinrichtung
- **Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**